

Регулируемые аксиально-поршневые насосы Rexroth AVSO



- ▶ Типоразмеры: 40, 71, 125, 180, 250, 355, 500, 750, 1000
- ▶ Номинальное давление: 350 бар
- ▶ Максимальное давление: 400 бар
- ▶ Расход: 104...1000 л/мин.
- ▶ Частота вращения: 1000...2600 об/мин.
- ▶ Режим работы: открытый контур
- ▶ Вращение вала: левое, правое

Типоразмер				40	71	125	180	250
Номинальное давление		p N	бар	350	350	350	350	350
Максимальное давление		p max	бар	400	450	450	450	450
Смещение		V g max	см ³	40	71	125	180	250
Частота вращения	Макс. скорость вращения	n max	мин-1	2600	2200	1800	1800	1500
Расход	при n nom	qv	л/мин	104	156	225	324	375
Мощность	Др = 350 bar	P max	кВт	61	91	131	189	219
Крутящий момент	Др = 350 bar	T max	Нм	223	395	696	1002	1391
Масса (приблизительно)		m	кг	39	53	88	102	184

Типоразмер				355	500	750	1000
Номинальное давление		p N	бар	350	350	350	350
Максимальное давление		p max	бар	450	450	450	450
Смещение		V g max	см ³	355	500	750	1000
Частота вращения	Макс. скорость вращения	n max	мин-1	1500	1320		1000
Расход	при n nom	qv	л/мин	533	660		1000
Мощность	Др = 350 bar	P max	кВт	311	385	525	583
Крутящий момент	Др = 350 bar	T max	Нм	1976	2783	4174	5565
Масса (приблизительно)		m	кг	207	320	460	605

ЧТПУП «Сервис-Мера», 2224005, г. Брест, ул. Маяковского, дом 8, офис 59
 тел / факс: 8 (0162) 55-60-60, мтс: +375 (29) 825-73-90, велком: +375 (29) 12-555-68

<https://servismera.by>, skype: merabrest, telegram: @servismera