

Сигнализаторы абсолютного и избыточного давления **Endress+Hauser**



Сигнализатор абсолютного и
избыточного давления

Endress+Hauser Ceraphant PTP31



Сигнализатор избыточного и
абсолютного давления

Endress+Hauser Ceraphant T PTP35



Сигнализатор избыточного и
абсолютного давления

Endress+Hauser Ceraphant T PTC31



Сигнализатор избыточного и
абсолютного давления

Endress+Hauser Ceraphant T PTP35



Поставщик: ЧТПУП «Сервис-Мера»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Частное унитарное торгово-производственное
предприятие «**Сервис-Мера**»

УНП: 290487176

Адрес:

224005 Республика Беларусь
ул. Маяковского, 8-59 г.Брест

Телефоны:

Телефон: +375 (162) 433-299

Тел./ факс: +375(162)55-60-60

Velcom: +375(29)12-555-68

МТС: +375(29)825-73-90

Онлайн-контакты:

email: sale@servismera.by

Viber: +375(29)12-555-68

skype: merabrest

Сигнализатор абсолютного и избыточного давления Endress+Hauser серии Ceraphant PTP31

Бюджетный вариант измерителя давления с металлической мембраной для контроля абсолютного и избыточного давления Ceraphant PTP31 –это сигнализатор давления с тензорезистивным датчиком для безопасного измерения и контроля абсолютного и избыточного давления. Сигнализатор давления в компактном исполнении чрезвычайно стабилен и устойчив к перегрузкам до 400 бар.



Основные преимущества:

Высокая точность и кратчайшее время отклика.
Встроенная электроника переключения для децентрализованного экономичного мониторинга и контроля процесса.
Быстрая и гибкая интеграция в процесс благодаря модульным присоединениям.
Высокая воспроизводимость и долговременная стабильность. Функциональная проверка и вывод информации на месте через светодиодный и цифровой дисплей.
Верхняя часть корпуса поворачивается на 310°.

Технические данные:

Сигнализатор давления для контроля абсолютного и избыточного давления в газах, парах и жидкостях Ceraphant T PTP31 с металлической мембраной.

Ячейки с различными диапазонами измерений от вакуума до 400 бар.

Доступны версии для использования в гигиенических процессах.

Электронные вставки: один дискретный выход (PNP), два дискретных выхода (PNP), дискретный выход (PNP) с дополнительным аналоговым выходом 4...20 мА (активным)

Характеристики	Интеллектуальный сигнализатор давления с тензорезистивным чувствительным элементом, длительная стабильность.
Питание / Коммуникация	12...30В DC
Погрешность	0,5%
Длительная стабильность	0,15% от верхней шкалы диапазона в год
Рабочая температура	-40°C...100°C
Температура окружающей среды	-40°C...85°C
Рабочий диапазон	1бар...400бар
Макс. избыточное давление	600 бар
Присоединение к процессу	Резьбовые
Выходные сигналы	1х дискретный (PNP) 2х дискретных (PNP) 1х дискретный (PNP) + аналоговый 4...20мА

Сигнализатор избыточного и абсолютного давления Endress+Hauser серии Ceraphant T PTP35

Бюджетный сигнализатор давления Ceraphant PTP35 обладает металлической мембраной для безопасного измерения и контроля абсолютного и избыточного давления. Сигнализатор давления, выполненный в компактном дизайне, чрезвычайно стабилен и устойчив к перегрузкам.

Основные преимущества:

Встроенная электроника переключения для децентрализованного экономичного мониторинга и контроля процесса.

Быстрая и гибкая интеграция в процесс благодаря модульным присоединениям.

Высокая воспроизводимость и долговременная стабильность. Функциональная проверка и вывод информации на месте через светодиодный и цифровой дисплей.

Верхняя часть корпуса поворачивается на 310°.

Высокая точность и кратчайшее время отклика.



Технические данные:

Реле давления для контроля абсолютного и манометрического давления в газах, парах и жидкостях. Диапазоны измерения от вакуума до 40 бар. Версии Ceraphant T PTP35 для использования в гигиенических процессах. Электронные вставки: один дискретный выход (PNP), два дискретных выхода (PNP), дискретный выход (PNP) с дополнительным аналоговым выходом 4...20 мА (активным).

Характеристики	Интеллектуальный сигнализатор давления с металлической диафрагмой, для гигиенических применений, длительная стабильность.
Питание / Коммуникация	12...30В DC
Погрешность	0,5%
Длительная стабильность	0,15% от верхней шкалы диапазона в год
Рабочая температура	-40°C...100°C (135°C в течение 1 часа)
Температура окружающей среды	-40°C...85°C
Рабочий диапазон	1бар...40бар
Макс. избыточное давление	160 бар
Присоединение к процессу	Гигиенические присоединения, резьбы
Выходные сигналы	1х дискретный (PNP) 2х дискретных (PNP) 1х дискретный (PNP) + аналоговый 4...20мА

Сигнализатор абсолютного и избыточного давления Endress+Hauser серии Ceraphant T PTC31

Недорогой сигнализатор давления Ceraphant PTC31 имеет керамическую мембрану для безопасного измерения и контроля абсолютного и избыточного давления. Датчик давления Ceraphant PTC31 чрезвычайно стабилен и устойчив к перегрузкам, и выполнен в компактном виде.

Основные преимущества:

Высокая точность и кратчайшее время отклика.

Керамическая мембрана датчика Ceraphant: устойчива к коррозии, к истиранию и очень устойчива к перегрузкам и вакууму.

Встроенная электроника переключения для децентрализованного экономичного мониторинга и контроля процесса.

Быстрая и гибкая интеграция в процесс благодаря модульным присоединениям.

Высокая воспроизводимость и долговременная стабильность. Функциональная проверка и вывод информации на месте через светодиодный и цифровой дисплей.

Верхняя часть корпуса поворачивается на 310°.



Технические данные:

Диапазоны измерения: от вакуума до 40 бар.

Электронные уставки: один дискретный выход (PNP), два дискретных выхода (PNP), дискретный выход (PNP) с дополнительным аналоговым выходом 4...20 мА (активным).

Характеристики	Интеллектуальный сигнализатор давления с керамической измерительной ячейкой, длительная стабильность и стойкость к избыточной нагрузке.
Питание / Коммуникация	12...30В DC
Погрешность	0,5%
Длительная стабильность	0,15% от верхней границы диапазона в год
Рабочая температура	-40°C...100°C
Температура окружающей среды	-40°C...85°C
Рабочий диапазон	100мбар...40бар
Макс. избыточное давление	60бар
Присоединение к процессу	Резьбовые
Выходные сигналы	1х дискретный (PNP) 2х дискретных (PNP) 1х дискретный (PNP) + аналоговый 4...20мА

Сигнализатор избыточного и абсолютного давления Endress+Hauser серии Ceraphant T PTP35

Недорогой сигнализатор давления с металлической мембраной Ceraphant PTP35 применяется для безопасного измерения и контроля абсолютного и избыточного давления. Данный сигнализатор давления обладает компактным дизайном. Разработан чрезвычайно точным и устойчивым к перегрузкам.

Основные преимущества:

Встроенная электроника переключения для децентрализованного экономичного мониторинга и контроля процесса.

Быстрая и гибкая интеграция в процесс благодаря модульным присоединениям.

Высокая воспроизводимость и долговременная стабильность. Функциональная проверка и вывод информации на месте через светодиодный и цифровой дисплей.

Верхняя часть корпуса поворачивается на 310°.

Высокая точность и кратчайшее время отклика.

Управление и визуализация также с помощью персонального компьютера и программы ReadWin 2000.



Область применения:

Реле давления для контроля абсолютного и манометрического давления в газах, парах и жидкостях. Доступны версии Ceraphant T PTP35 для гигиенических процессов.

Технические данные:

Диапазоны измерения от вакуума до 40 бар.

Версии для использования в гигиенических процессах.

Электронные вставки: один дискретный выход (PNP), два дискретных выхода (PNP), дискретный выход (PNP) с дополнительным аналоговым выходом 4...20 мА (активным).

Характеристики	Интеллектуальный сигнализатор давления с металлической диафрагмой, для гигиенических применений, длительная стабильность
Питание / Коммуникация	12...30В DC
Погрешность	0,5%
Длительная стабильность	0,15% от верхней шкалы диапазона в год
Рабочая температура	-40°C...100°C (135°C в течение 1 часа)
Температура окружающей среды	-40°C...85°C
Рабочий диапазон	1бар...40бар
Макс. избыточное давление	160бар
Присоединение к процессу	Гигиенические присоединения Резьба
Выходные сигналы	1x PNP 2x PNP 1x PNP + аналоговый 4...20мА